

DUPLI-COLOR ROOF COLOR

Järjestysnumero: katso tilaustiedot.



Tekniset tiedot

Maalaa katon osat DUPLI-COLOR ROOF COLOR. Värit valitaan RR-värikoodien mukaisesti. ROOF COLOR tarjoaa pitkäkestoisen UV-suojan. Soveltuu käsitellyille ja käsittelemättömille pinnoille, jotka on valmistettu metallista, puusta, lasista, kivistä, keramiikasta, pahvista ja pinnoitetusta muovista.

Laatu & ominaisuudet

- Hyvä kattavuus
- Nopea kuivuminen
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- hyvä tarttuvuus
- Valonkestävä ja UV-kestävä
- Kulutusta ja naarmuja kestävä

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

- Base: [Base26]
- Värin nimi:
 - ◊ dark harmaa
 - ◊ tummanruskea
 - ◊ Musta
 - ◊ tiilenpunainen
 - ◊ Valkoinen
- Haista: Ominaisuus
- Kiiltoaste: puolimatto, 25 ±5 GU
- Tehokkuus: 400 ML – 1,5 m²
- Kuiva pöly: 10 min
- Kuiva kosketus: 30 min
- Täysin kuiva: 60 min
- Päälystettävä: 24 h
- Pienin käyttölämpötila: 10 °C
- Suurin käyttölämpötila: 25 °C
- Höyrynpaine: 8300/20 bar
- Varastointistabiilisuus: 10 y
- Sisältö: 400 ML

Kuinka käyttää

- Lue pakkauksen ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata niitä.
- Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
- Poista irtonaiset maalijäämät ja ruoste ja hio pinta. Levitä tarvittaessa pinnalle sopiva kerros DUPLI-COLOR Primer -pohjustetta.
- Poista irtonaiset maalijäämät ja ruoste ja hio pinta. Levitä tarvittaessa pinnalle sopiva kerros DUPLI-COLOR Primer -pohjustetta.
- Ravista aerosolia 2 minuuttia ennen käyttöä ja suihkuta näyte. Pidä noin 25-30 senttimetrin etäisyys käsiteltävästä pinnasta.
- Levitä ROOF COLOR ohuina kerroksina. Ravista aerosolia uudelleen ennen seuraavan kerroksen levittämistä.
- Älä käytä synteettisen hartsimaalin päälle.]
- Puhdista venttiili käytön jälkeen (käännä aerosoli ylösalaisin ja pidä suutinta noin 5 sekuntia).
- Kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta, kosteudesta ja levitetyn maalikerroksen paksuudesta.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat

voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 2. joulukuu 2024. – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com