

DUPLI-COLOR CRACKLE LOOK

Järjestysnumero: katso tilaustiedot.

Tekniset tiedot



CRACKLE LOOK – tällä kahden kerroksen efektimaalilla saadaan ainutlaatuisia muotoilumahdollisuuksia ja sillä saadaan luotua trendikäs vintage-ulkoasu. Ensimmäinen vaihe on akryyli- tai nitroyhdistelmäpohjan maalaus. Tähän voidaan käyttää DUPLI-COLOR-suihkemaaleja. Toinen vaihe on kurtutuksen luonti. Tämän kerroksen levittämisen myötä alkaa "kurttuun menon" prosessi, joka muodostaa ainutlaatuisen efektin. Se sopii monille eri esineille, jopa akryylimaalipinnoille, maalatulle puulle, metallille sekä taideteoksille.

Laatu & ominaisuudet

- Korkealaatuinen erikoislakka
- Saa erityisrakenteellaan pinnan näyttämään siltä, kuin siinä olisi halkeamia
- Erittäin hyvä peittävyys
- Erinomainen tarttuvuus
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettujen esineiden maalaamiseen ja koristeluun
- Maalattava yksikomponenttisten akryyli- tai nitroyhdistelakkojen päälle. Ei saa käyttää synteettisten lakkojen päälle
- Sopii sileille ja kiinteille pinnoille – ei sovellu tekstiileille tai absorboiville pinnoille
- Toimii myös vesipohjaisilla akryyliväreillä.
- Voidaan päällystää kirkkaalla yksikomponenttisella akryylikirkaslakalla tai kaksikomponenttisellä DUPLI-COLOR 2K Super -kirkaslakalla

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

- Base: [Base06]
- Värin nimi:
 - ◊ Musta
 - ◊ Valkoinen
- Haista: Ominaisuus
- Tehokkuus: 400 ML – 1.7 - 1.9 m²
- Kuiva kosketus: 40 min
- Täysin kuiva: 24 h
- Pienin käyttölämpötila: 10 °C
- Suurin käyttölämpötila: 25 °C
- Höyrynpaine: 4000/20 bar
- Varastointistabiilisuus: 10 y
- Sisältö: 400 ML

Kuinka käyttää

- Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
- Valmistelee maalattava pinta maalaamalla se yksikomponenttisellä akryyli- tai nitroyhdistelakalla (ei synteettistä maalia!). Pintaan täytyy levittää vähintään kaksi ristikkokerrosta tietyn kerroksen paksuuden saavuttamiseksi, jotta efekti saadaan luotua ihanteellisesti. Mitä enemmän maalikerroksia, sitä erottuvampi seuraavana tapahtuva halkeamien muodostuminen on. Anna kerrosten kuivua noin 45 minuuttia.
- Paras tulos saavutetaan levittämällä kurttulakkasuihketta 72 tunnin kuluessa värilliselle maalipinnalle (akryyli tai nitroyhdiste).
- Ravista tölkkiä kolme minuuttia.
- Jos levitetään ohuita kerroksia (suihkuta vähintään kaksi syvää kerrosta), rakenteesta tulee hienojakoinen. Paksummat kerrokset luovat karkeamman halkeamarakenteen.
- Suihkutusetäisyys 10–15 cm
- Älä ruiskuta synteettisellä hartsilakalla maalatuille pinnoille!

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosolihjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 2. joulukuu 2024. – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.

