

DUPLI-COLOR RUST EFFECT

Järjestysnumero: 383588, 434099

Tekniset tiedot



Erityisen karkearakenteinen ja ruosteelta näyttävä efekti-spray. Levittämällä valikoiduille alueille oranssia tai mustaa välimaalaa saadaan luotua erittäin yksilöllisiä efektejä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Tee-se-itse-, koriste- ja käsityötarpeisiin. Sopii metallille, puulle, lasille, kivelle, keramiikalle, pahville ja monille päällystettävissä oleville muoveille.

Laatu & ominaisuudet

- Laadukas erikoismaali
- Erityinen karkea koostumus
- Erittäin hyvä peittävyys
- Erinomainen tarttuvuus
- Nopeasti kuivuva
- Erinomainen värin pysyvyys: kestää säätä, valoa ja UV-säteitä
- Helppo maalata uudelleen

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

- Base: [Base06]
- Värin nimi: ruskea
- Haista: Ominaisuus
- Tehokkuus:
 - ◊ 400 ML – 1.5 m²
 - ◊ 150 ML – 0.5 - 0.6 m²
- Kuiva kosketus: 50 min
- Päällystettävä: 3 h
- Pienin käyttölämpötila: 10 °C
- Suurin käyttölämpötila: 25 °C
- Höyrynpaine: 8300/20 bar
- Varastointistabiilisuus: 10 y
- Sisältö:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Kuinka käyttää

- Poista irtoavat vanhat maalit ja ruoste tarkkaan. Hio ja poista pöly. Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Levitä tarvittaessa pohjamaalia, esim. DUPLI-COLOR-yleispohjamaalia. Valmistelee pinnoitettavat kovamuovit DUPLI-COLOR-muovipohjamaalilla. Pohjustamalla rajattuja alueita oranssilla tai mustalla maalilla voidaan luoda yksilöllisiä efektejä. Peitä alueet, joita ei saa maalata. Ravista tölkkiä 2–3 minuuttia ennen käyttöä. Testaa suihkeen värin vastaavuutta ja yhteensopivuutta piiloon jäävän kohtaan. Suihkuta useita ohuita kerroksia kahden minuutin välein. Suihkutusetaisyys n. 25 cm Parhaat tulokset saavutetaan noin 20 °C:n lämpötilassa. Älä ruiskuta synteettisten maalien päälle.
- Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
- Levitä tarvittaessa pohjustusainetta, esim. DUPLI-COLOR-yleispohjamaalia. Valmistelee pinnoitettavat kovamuovit DUPLI-COLOR-muovipohjamaalilla.
- Pohjustamalla rajattuja alueita oranssilla tai mustalla maalilla voidaan luoda yksilöllisiä efektejä.
- Peitä alueet, joita ei saa maalata.
- Ravista tölkkiä 2–3 minuuttia ennen käyttöä.
- Testaa suihkeen värin vastaavuutta ja yhteensopivuutta piiloon jäävän kohtaan.
- Suihkuta useita ohuita kerroksia kahden minuutin välein. Suihkutusetaisyys n. 25 cm
- Parhaat tulokset saadaan noin 20 °C:n lämpötilassa.
- Älä käytä synteettisten maalien päällä.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjenneet tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat

voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 2. joulukuu 2024. – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com