

# DUPLI-COLOR AQUA ECO+ CLEAR COAT

Järjestysnumero: katso tilaustiedot.



## Tekniset tiedot

Ympäristöystävällinen polyuretaanidisersion perustuva suihkemaali – yli 95 % liuottimista on korvattu vedellä. Vuoden 2021 himmeäpintaiset trendivärit sekä klassiset RAL-värit uudessa, nopeasti kuivuvassa ja hajuttomassa koostumuksessa. Sopii jopa ulkokohteisiin. Lähes kaikille pinnoille, jotka on valmistettu koripunoksesta, puusta, pahvista, metallista, alumiinista, ruostumattomasta teräksestä, kankaasta, maalattavissa olevista kovamuoveista, lasista, keramiikasta jne. – pohjamaalia ei tarvita! Sopii jopa polystyreenille.

## Laatu & ominaisuudet

- Vegaaninen ja korkealaatuinen polyuretaanidisersion perustuva vesipohjainen maali
- Kuivuu erittäin nopeasti
- Liuospitoisuus alle 5 %
- Erittäin hyvä tarttuvuus lähes kaikille pinnoille ilman erikoispohjamaalia (myös alumiini tai ruostumaton teräs ovat mahdollisia). Levitä kovamuoveille ensin DUPLI COLOR PLASTIC PRIMER -pohjamaalia. Sopii polystyreenille
- Erittäin kestävä Sopii myös ulkokäyttöön Valonkestävä
- Vähemmän ruiskutussumua, joten miellyttävä käyttää myös sisätiloissa Ei liuottimen hajua
- Saatavana trendikkäissä himmeissä sävyissä sekä klassisissa kiiltävissä väreissä
- Kulutusta kestävät ja lujatekoiset pinnat
- Soveltuu lelujen maalaamiseen standardin DIN EN 71-3 mukaisesti.
- Itsepuhdistuva venttiili

## Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

- Base: Vesipohjainen polyuretaaniharts
- Värin nimi: Läpinäkyvä
- Haista: Neutraali
- Kiiltoaste:
  - ◊ kiilto, >75 GU
  - ◊ matto, 10 ±2 GU
- Tehokkuus: 150 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>
- Kuiva pöly: 30 min
- Kuiva kosketus: 60 min
- Täysin kuiva: 12 h
- Päälystettävä: 12 h
- Pienin käyttölämpötila: 15 °C
- Suurin käyttölämpötila: 25 °C
- Höyrynpaine: 4000/20 bar
- Varastointistabiilisuus: 4 y
- Sisältö:
  - ◊ 350 ML
  - ◊ 150 ML

## Kuinka käyttää

- Pinnan on oltava puhdas, täysin rasvaton ja kuiva. Poista irralliset osat.
- Vaikka ruiskutussumun muodostuminen onkin vähäistä, ympäröivän alueen suojaamista suositellaan. Levitä absorboiville pinnoille ensin AQUA ECO+ -pohjamaalia. Anna kuivua (vähintään tunnin verran). Levitä kovamuoveille ensin muovipohjamaalilla.
- Ravista tölkkiä kaksi minuuttia. Tee koesuihkutus. HUOMIO! Ihanteellinen etäisyys on noin 30–40 cm. Suihkuta useita ohuita kerroksia kahden minuutin välein.
- AQUA-suihkemaalia ei tulisi levittää alle 15 °C:n lämpötiloissa, sillä se saattaa pidentää kuivumisaikaa.

### Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

### Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

### Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosolihjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

**Julkaisupäivä: 2. joulukuu 2024.** – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.

