

# DUPLI-COLOR METAL PRIMER

Järjestysnumero: 467509

## Tekniset tiedot



Erinomainen pohjakerroksen esikäsittely ruosteenesto-ominaisuuksilla, joten se sopii erityisen hyvin metallille (rauta, teräslevyt) myös mineraalipinnoille. DUPLI-COLOR-METALLIPOHJAMAALI muodostaa pohjan tasaisille ja hyvin tarttuville lakkapinnoille synteettisillä DUPLI-COLOR-, nitroyhdiste- tai akryylimaaaleilla.

### Laatu & ominaisuudet

- Korkealuokkainen nitro-combilaatu
- Erityisen hyvä täyttökapasiteetti
- Erittäin hyvä virtaus, tasainen pinta
- Nopeasti kuivuva
- Suojaa korroosiolta
- Edistää pintakerroksen parasta kiinnittymistä alempaan kerrokseen
- Optimoi pintakerroksen kiillon
- Varmistaa pintakerroksen taloudellisen levityksen
- Sisä- ja ulkokäyttöön

### Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

- Base: [Base01]
- Värin nimi: punaruskea
- Haista: Ominaisuus
- Kiiltoaste: matto, 10  $\pm$  2 GU
- Tehokkuus: 400 ML – 0.8 m<sup>2</sup>
- Kuiva kosketus: 30 min
- Päälystettävä: 2 - 4 h
- Pienin käyttölämpötila: 10 °C
- Suurin käyttölämpötila: 25 °C
- Höyrynpaine: 8300/20 bar
- Varastointistabiilisuus: 10 y
- Sisältö: 400 ML

### Kuinka käyttää

- Hio ja puhdista maalattavat pinnat ja poista ruoste. Levitä tarvittaessa kittiä.
- Pinnan on oltava puhdas, kuiva sekä ruosteeton ja rasvaton.
- Ravista tölkkiä kaksi minuuttia.
- Testaa suihkeen väriä ja yhteensopivuutta piiloon jäävän kohtaan.
- Pieniä lommoja ja huokoisia korjattavia kohtia voidaan tasoittaa suihkuttamalla ohuita kerroksia ja hiomalla toistuvasti.
- Suihkutusetäisyys n. 25 cm
- Kuivumisen jälkeen (n. 2–4 tuntia), tee märkähionta hiekkapaperilla (karkeus 600), puhdista pinta ja anna kuivua. Levitä sen jälkeen pintakerros.
- Päälystettävissä synteettisillä, nitroyhdiste- tai akryylilakoilla.
- Älä suihkuta synteettisten lakkojen päälle!

#### Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

#### Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

#### Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

**Julkaisupäivä: 2. joulukuu 2024.** – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.