

# DUPLI-COLOR NEXT CLEAR COAT

Järjestysnumero: 480416, 480812

## Tekniset tiedot



Innovatiivinen helposti levitettävä ja käytössä erittäin luotettava suihkemaali, joka takaa erinomaisen suihkutustuloksen: Voidaan levittää sekä synteettisten lakkojen (alkydilakat) että akryyilakkojen päälle! Neutraalin hajun ansiosta tuote voidaan suihkuttaa ulkona ja antaa sen kuivua sisällä. Erittäin kätevä suihkemaali helpon levityksen sekä erittäin hyvän peittävyuden ja tarttuvuuden ansiosta. Useita käyttömahdollisuuksia koristelussa, tee-se-itse-toissa sekä käsitoissa, ja tuote soveltuu jopa taiteilijoille.

## Laatu & ominaisuudet

- Neutraali haju
- Helppo levittää ja sopii yhteen muiden maalien kanssa (akryyli- tai alkydipinnoite, aikaisintaan yhden viikon kuivumisajan jälkeen alkydimaalauksesta)
- Tarttuu monille pinnoille erinomaisesti ilman pohjamaalia. Sopii jopa maalattaessa suoraan styroksille tai maalattavissa oleville kovamuoveille
- Pehmeä suihke ja erittäin hyvä virtaus
- Kuivuu nopeasti
- Erinomainen peittävyys
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Joustava pintamaali
- Naarmuuntumaton
- Käytetyt liuottimet ovat biohajoavia

## Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

- Base: Polyesteri harts
- Värin nimi: Läpinäkyvä
- Haista: Neutraali
- Kiiltoaste:
  - ◊ kiilto, >75 GU
  - ◊ puolimatto, 25 ±5 GU
- Tehokkuus: 400 ML – 2 m<sup>2</sup>
- Kuiva pöly: 10-20 min
- Täysin kuiva: 24 h
- Päälystettävä: 2 h
- Pienin käyttölämpötila: 10 °C
- Suurin käyttölämpötila: 25 °C
- Höyrynpaine: 4000/20 bar
- Varastointistabiilisuus: 10 y
- Sisältö: 400 ML

## Kuinka käyttää

- Pinnan on oltava puhdas, täysin rasvaton ja kuiva. Poista irralliset osat.
- Vaikka ruiskutussumun muodostuminen onkin vähäistä, ympäröivän alueen suojaamista suositellaan.
- Alkydimaalauksen päälle tehtävä maalaus NEXT-lakalla tulisi tehdä aikaisintaan viikon kuluttua kuivumisesta.
- Ravista tölkkiä kolme minuuttia. Tee koesuihkutus.
- Ihanteellinen etäisyys on n. 25 cm.
- Suihkuta useita ohuita kerroksia 2–4 minuutin välein. Ravista tölkkiä ennen seuraavan kerroksen levittämistä.

### Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

### Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

### Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

**Julkaisupäivä: 2. joulukuu 2024.** – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.