

# DUPLI-COLOR RAL ACRYL

Järjestysnumero: katso tilaustiedot.



## Tekniset tiedot

Laadukas nopeasti kuivuva akryyli-maali RAL-standardin mukaisissa vakioväreissä. Väritarkkaa maalausta ja maalauskorjauksia pienemmillä alueilla RAL-väreissä. Erityisesti koneenosille, työkaluille, kaikenlaisille ajoneuvoille, laitteille, teräskalusteille ja moneen muuhun tarkoitukseen. Kiinnittyy erinomaisesti moniin materiaaleihin, kuivuu nopeasti ja sopii esineiden maalaamiseen ja korjaamiseen sisällä ja ulkona.

## Laatu & ominaisuudet

- Korkealaatuinen akryyli
- Nopeasti kuivuva
- Erittäin hyvä peittävyys
- Erittäin hyvä värien vastaavuus
- Erinomainen tarttuvuus moniin materiaaleihin
- Hyvä virtaus, tasainen pinta
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Pinta on kiillotettavissa
- Sään- ja valonkestävä, UV-säteilynkestävä
- Naarmuuntumaton ja iskunkestävä

## Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

- Base:
  - ◊ [Base26]
  - ◊ [Base02]
- Värin nimi:
  - ◊ puhdas oranssi
  - ◊ valkoinen alumiini
  - ◊ puhdas valkoinen
  - ◊ liikenteen punainen
  - ◊ grafiitinharmaa
  - ◊ signaali valkoinen
  - ◊ hiiri harmaa
  - ◊ harmaa alumiini
- Haista: Ominaisuus
- Kiiltoaste:
  - ◊ puolimatto, 25 ±5 GU
  - ◊ kiilto, >75 GU
  - ◊ matto, 10 ±2 GU
- Tehokkuus:
  - ◊ 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>
  - ◊ 150 ML – 0.3 - 0.6 m<sup>2</sup>
  - ◊ 12 ML – small spots m<sup>2</sup>
- Kuiva pöly:
  - ◊ 10 min
  - ◊ 15 min
- Kuiva kosketus:
  - ◊ 30 min
  - ◊ 40 min
- Täysin kuiva:
  - ◊ 2 h
  - ◊ 24 h
- Päälystettävä: 30 min
- Pienin käyttölämpötila: 10 °C
- Suurin käyttölämpötila: 25 °C
- Höyrynpaine:
  - ◊ 8300/20 bar
  - ◊ 13/20 bar
- Varastointistabiiliisuus:
  - ◊ 10 y
  - ◊ 5 y
- Sisältö:
  - ◊ 400 ML
  - ◊ 150 ML
  - ◊ 12 ML

## Kuinka käyttää

- Poista ruoste ja lika.
- Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
- Levitä tarvittaessa pohjamaalia.
- Peitä alueet, joita ei saa maalata.
- Ravista purkkia tai korjausmaalikynää ennen käyttöä 2–3 minuutin ajan.
- Testaa suihketta värien vastaavuuden ja yhteensopivuuden tarkistamiseksi.
- Suihkutus: levitä useita ohuita kerroksia ristikkokuviossa n. 25 cm:n etäisyydeltä. Korjausmaalikynät: Levitä ohut kerros siveltimellä.
- Älä levitä synteettisille maaleille!

#### **Ympäristöystävällinen**

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

#### **Hävittäminen**

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

#### **Merkintä/merkintä**

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

**Julkaisupäivä: 2. joulukuu 2024.** – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)  
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)