

## DUPLI-COLOR RADIATOR SPRAY

## Tekniset tiedot



Spraymaali lämpöpattereiden, kuumavesisäiliöiden, lämmityselementtien, lämminvesiputkien jne. kunnostamiseen ja korjaamiseen. Nopeasti kuivuva, hyvin lämpöä kestävä ja kiillon säilyttävä synteettinen koostumus.

**Järjestysnumero:** 467165, 467141, 743887, 101420, 101421

### Laatu & ominaisuudet

Korkealuokkainen synteettinen koostumus  
Erittäin hyvä peittävyys ja täyttökapasiteetti  
Kestää ja on toiminnallinen pitkään  
Erinomainen tarttuvuus  
Hyvä virtaus, tasainen pinta  
Kuivuu nopeasti  
Hyvä värin ja kiillon pysyvyys  
Naarmun-, iskun- ja kolhunkestävä  
Lämmönkestävyys jopa 80 °C

### Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Alkydiharts  
Värin nimi: puhdas valkoinen  
Haista: Ominainen  
Kiiltoaste:  

- kiilto, 75
- puolimatto, 25 ±5
- matto, 10 ±2

Tehokkuus: 400 ML – 1 - 1.5 m<sup>2</sup>  
Kuiva pöly: 30 min  
Kuiva kosketus: 3 h  
Täysin kuiva: 24 h  
Surfaces: radiators, hot-water tanks, heating elements, warm water pipes etc.  
Pienin käyttölämpötila: 10 °C  
Suurin käyttölämpötila: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Varastointistabiilisuus: 10 y  
Sisältö: 400 ML

### Kuinka käyttää

Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja öljytön.  
Poista vanhan maalipinnan jäämät, hio pintaa ja levitä pohjamaalia.  
Aerosolin tulisi olla huoneenlämpöinen.  
Ravista tölkkiä voimakkaasti ennen käyttöä 2–3 minuuttia.  
Testaa suihkeen väriä piiloon jäävään kohtaan lakan yhteensopivuuden tarkistamiseksi.  
Suihkuta useita ohuita kerroksia ristikkokuviossa n. 25 cm:n etäisyydeltä.  
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta (ilman vetoa) levityksen aikana ja suojaa ympäröivä alue huolellisesti.

### Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

### Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

### Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

**Julkaisupäivä: 10. heinäkuu 2025** – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.