

DUPLI-COLOR NEON SPRAY

Tekniset tiedot



Ammattilaiskoristeluun tarkoitettu nopeasti kuivuva akryylikakka fluoresoivissa väreissä sopii kaikenlaisille materiaaleille.

Järjestysnumero: 194818, 194825, 194832, 194856, 556944, 626142, 626173, 626159, 626166, 880612, 194818-AT, 194818-DG, 194825-AT, 194825-DG, 194825-DW, 194832-AT, 194832-DG, 194832-DW, 556944-DW, 626142-DF, 626142-DW, 626142-ER, 626159-DF, 626166-DF, 626166-DW, 626173-DF

Laatu & ominaisuudet

Korkealaatuinen akryyli
Erittäin hyvä peittävyys
Erinomainen tarttuvuus monilla pinnoilla
Sopii myös polystyreenille
Hyvä virtaus, tasainen pinta
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
Kestää pyyhkimistä
Säänkestävä
Rajoitetusti valoa ja UV-säteilyä kestävä. Kirkkaus heikkenee ennen pitkää. Läpinäkyvällä lakkapinnoitteella tätä vaikutusta voidaan hieman viivästyttää.
Naarmuuntumaton ja iskunkestävä

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Akryylihartsi
Värin nimi: vaaleanpunainen
Haista: Ominainen
Kiiltoaste: matto, 10 ±2
Tehokkuus:
◦ 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
◦ 150 ML – 0.8 - 1.0 m²
Kuiva pöly: 15 min
Kuiva kosketus: 30 min
Täysin kuiva:
◦ 24 min
◦ 2 min
Päällystettävä: 1-2 h
Surfaces: Metal, wood, glass, ceramic, polystyrene, eternite, concrete, stone, paper, cardboard, coatable hard plastics, flowers etc.
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Flash point: n.a.
Varastointistabiilisuus: 10 y
Sisältö:
◦ 400 ML
◦ 150 ML

Kuinka käyttää

Poista ruoste ja lika.
Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
Peitä alueet, joita ei saa maalata.
Levitä valkoista pohjamaalia, esim. valkoista DUPLI-COLOR-pohjamaalia. (Ei, jos käytetään polystyreeniin!)
Ravista tölkkiä kolme minuuttia ennen käyttöä.
Testaa suihketta piiloon jäävän kohtaan.
Suihkuta useita ohuita kerroksia 12–15 cm:n etäisyydeltä.
Älä ruiskuta synteettisellä hartsilakalla maalatuille pinnoille!

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 10. heinäkuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.