

DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER

Tekniset tiedot



Tämä yleiskäyttöön tarkoitettu pohjamaali varmistaa seuraavaksi levitettävän synteettisen DUPLI-COLOR-, nitroyhdiste- tai akryylimaalikerroksen erinomaisen tarttuvuuden.

Sopii useimmille pinnoille, kuten keramiikalle, kuitusementille, pahville ja tietyksi jopa puulle ja metallille.

Järjestysnumero: 325021, 328046, 467486, 319648, 319648-DF, 325021-AT, 325021-DG, 325021-DW, 328046-DG, 467486-AT, 467486-DG, 467486-DW

Laatu & ominaisuudet

Korkealuokkainen nitro-combilaatu
 Erityisen hyvä täyttökapasiteetti
 Erittäin hyvä virtaus, tasainen pinta
 Nopeasti kuivuva
 Suojaa korroosiolta
 Edistää pintakerroksen parasta kiinnittymistä alempaan kerrokseen
 Optimoii pintakerroksen kiillon
 Varmistaa pintakerroksen taloudellisen levityksen
 Sisä- ja ulkokäyttöön

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Nitrokombiharts
 Värin nimi: Harmaa
 Kiiltoaste: matto GU
 Tehokkuus: 400 ML – 0.8 m²
 Kuiva kosketus: 30 min
 Kuiva pöly: 15 min
 Päälystettävä: 2 - 4 h
 Surfaces:
 ◦ Ceramics, eternite, carton, wood and metal.
 ◦ Ceramics, eternite, carton, wood and metal
 Pienin käyttölämpötila: 10 °C
 Suurin käyttölämpötila: 25 °C
 Flash point: n.a.
 Varastointistabiilisuus: 10 y
 Sisältö:
 ◦ 400 ML
 ◦ 150 ML

Kuinka käyttää

Hio ja puhdista maalattavat pinnat ja poista ruoste.
Levitä tarvittaessa kittiä.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva sekä ruosteeton ja rasvaton.
Ravista tölkkiä kaksi minuuttia.
Testaa suihkeen väriä ja yhteensopivuutta piiloon jäävän kohtaan.
Pieniä lommoja ja huokoisia korjattavia kohtia voidaan tasoittaa suihkuttamalla ohuita kerroksia ja hiomalla toistuvasti.
Suihkutusetäisyys n. 25 cm
Kuivumisen jälkeen (n. 2–4 tuntia) suorita märkähionta hiekkapaperilla (karkeus 600), puhdista pinta ja anna kuivua.
Levitä sen jälkeen pintakerros.
Päällystettävissä synteettisillä, nitroyhdiste- tai akryylilakoilla.
Älä suihkuta synteettisten lakkojen päälle!

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.