

DUPLI-COLOR CRACKLE LOOK

Tekniset tiedot



CRACKLE LOOK – tällä kahden kerroksen efektimaalilla saadaan luotua ainutlaatuisia tyylejä ja trendikäs vintage-ulkoasu. Ensimmäinen vaihe on akryyli- tai nitroyhdistelmäpohjan maalaus. Tähän voidaan käyttää DUPLI-COLOR-spraymaaleja. Toinen vaihe on halkeilevan pinnan luonti. Tämän kerroksen levittämisen myötä pinta alkaa halkeilla ja muodostaa ainutlaatuisen efektin. Se sopii monille eri esineille, jopa akryylimaalipinnoille, maalatulle puulle, metallille sekä taideteoksille.

Järjestysnumero: 451089, 451096, 451102, 451119, 451089-DG, 451096-DG, 451102-DG, 451119-DG

Laatu & ominaisuudet

Korkealaatuinen erikoislakka
Saa erityisrakenteellaan pinnan näyttämään siltä, kuin siinä olisi halkeamia
Erittäin hyvä peittävyys
Erinomainen tarttuvuus
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettujen esineiden maalaamiseen ja koristeluun
Maalattava yksikomponenttisten akryyli- tai nitroyhdistelakkojen päälle.
Ei saa käyttää synteettisten lakkojen päälle
Sopii sileille ja kiinteille pinnoille – ei sovellu tekstiileille tai absorboiville pinnoille
Toimii myös vesipohjaisilla akryyliväreillä.
Voidaan päällystää kirkkaalla yksikomponenttisella akryylikirkaslakalla tai kaksikomponenttisellä DUPLI-COLOR 2K Super -kirkaslakalla

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Erikoishartsit
Värin nimi:
◦ Musta
◦ Valkoinen
Kiiltoaste: matto GU
Tehokkuus: 400 ML – 1.7 - 1.9 m²
Kuiva kosketus: 40 min
Täysin kuiva: 24 h
Surfaces: wood, metal, works of art, acrylic paintings and many objects
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Varastointistabiilisuus: 10 y
Sisältö: 400 ML

Kuinka käyttää

Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.

Valmistele maalattava pinta maalaamalla se yksikomponenttisella akryyli- tai nitroyhdistelakalla (ei synteettistä maalia!). Pintaan täytyy levittää vähintään kaksi ristikkokerrosta tietyn kerroksen paksuuden saavuttamiseksi, jotta efekti saadaan luotua ihanteellisesti. Mitä enemmän maalikerroksia, sitä erottuvampi seuraavana tapahtuva halkeamien muodostuminen on.

Anna kerrosten kuivua noin 45 minuuttia.

Paras tulos saavutetaan levittämällä kurttulakkasuihketta 72 tunnin kuluessa värilliselle maalipinnalle (akryyli tai nitroyhdiste).

Ravista tölkkiä kolme minuuttia.

Jos levitetään ohuita kerroksia (suihkuta vähintään kaksi syvää kerrosta), rakenteesta tulee hienojakoinen.

Paksummat kerrokset luovat karkeamman halkeamarakenteen.

Suihkutusetäisyys 10–15 cm

Älä ruiskuta synteettisellä hartsilakalla maalatuille pinnoille!

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 7. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.