

DUPLI-COLOR RAL ACRYL

Tekniset tiedot



Laadukas nopeasti kuivuva akryylimaaali RAL-standardin mukaisissa vakioväreissä. Väritarkkaa maalausta ja maalauskorjauksia pienemmillä alueilla RAL-väreissä. Erityisesti koneenosille, työkaluille, kaikenlaisille ajoneuvoille, laitteille, teräskalusteille ja moneen muuhun tarkoitukseen. Kiinnittyy erinomaisesti moniin materiaaleihin, kuivuu nopeasti ja sopii esineiden maalaamiseen ja korjaamiseen sisällä ja ulkona.

Järjestysnumero: 284564, 349461, 349485, 349492, 349508, 349515, 349522, 349539, 349546, 349553, 349560, 349577, 349584, 349591, 349607, 349614, 349621, 349638, 349645, 349652, 349669, 349676, 349683, 349690, 349706, 349713, 349720, 349737, 349744, 349751, 349768, 349775, 349782, 349799, 349805, 349812, 349829, 349836, 350566, 350573, 350597, 354793, 354809, 355950, 356766, 358241, 359286, 361654, 363511, 365508, 366079, 366086, 366093, 366109, 366116, 366123, 366130, 366147, 366154, 366161, 366178, 366185, 366192, 366208, 366215, 366222, 366291, 366307, 366314, 368615, 368660, 378089, 384332, 398971, 402326, 414862, 453120, 453137, 453182, 457937, 458132, 459320, 465970, 472558, 473326, 480454, 490866, 492426, 495502, 504563, 506437, 506512, 506529, 509384, 518515, 518522, 522956, 522963, 522970, 522987, 522994, 535000, 539640, 541773, 541780, 552687, 556265, 556272, 556289, 556302, 556319, 565311, 626678, 626883, 626951, 641589, 641626, 641848, 641893, 641909, 670633, 673795, 674259, 676994, 677144, 677168, 677212, 677229, 677250, 710032, 710056, 710087, 710094, 710117, 710155, 710193, 710209, 710216, 710223, 710230, 710247, 710261, 710278, 710339, 710391, 710407, 710421, 710445, 710476, 710483, 710520, 710551, 710568, 710575, 710605, 710612, 710728, 719387, 719394, 719400, 749766, 880353, 880360, 880384, 529085, 529092, 349478, 366277, 373046, 626593, 626609, 626623, 626630, 626685, 626722, 626746, 626760, 626777, 626791, 626807, 626814, 626869, 626890, 626906, 626913, 626944, 641879, 676604, 676932, 676949, 676956, 677007, 677021, 677106, 677137, 677175, 677182, 677199, 677205, 677236, 677243, 677267, 710162

Laatu & ominaisuudet

Korkealaatuinen akryyli
Nopeasti kuivuva
Erittäin hyvä peittävyys
Erittäin hyvä värin vastaavuus
Erinomainen tarttuvuus moniin materiaaleihin
Hyvä virtaus, tasainen pinta
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
Pinta on kiillotettavissa
Sään- ja valonkestävä, UV-säteilynkestävä
Naarmuuntumaton ja iskunkestävä

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base:

- Akrylaattikopolymeerit
- Akryylihartsit

Värien nimi:

- puhdas oranssi
- valkoinen alumiini
- puhdas valkoinen
- liikenteen punainen
- grafiitinharmaa
- signaali valkoinen
- hiiri harmaa
- harmaa alumiini

Kiiltoaste:

- satiinimatto GU
- kiilto GU
- matto GU

Tehokkuus:

- 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
- 150 ML – 0.3 - 0.6 m²
- 12 ML – small spots m²
- 400 ML – small spots

Kuiva kosketus:

- 30 min
- 40 min
- Kuiva pöly:
 - 10 min
 - 15 min
- Täysin kuiva:
 - 2 h
 - 24 h
- Päällystettävä: 30 min
- Surfaces: Specially for machines, engine parts, tools, all kinds of vehicles, steel furniture and much more
- Pienin käyttölämpötila: 10 °C
- Suurin käyttölämpötila: 25 °C
- Flash point:
 - n.a.
 - 27 °C
- Varastointistabiilisuus:
 - 10 y
 - 5 y
- Sisältö:
 - 400 ML
 - 150 ML
 - 12 ML

Kuinka käyttää

Poista ruoste ja lika.
 Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
 Levitä tarvittaessa pohjamaalia.
 Peitä alueet, joita ei saa maalata.
 Ravista purkkia tai korjausmaalikynää ennen käyttöä 2–3 minuutin ajan.
 Testaa suihketta värien vastaavuuden ja yhteensopivuuden tarkistamiseksi.
 Suihkutus: levitä useita ohuita kerroksia ristikkokuviossa n. 25 cm:n etäisyydeltä.
 Korjausmaalikynät: Levitä ohut kerros siveltimellä.
 Älä levitä synteettisille maaleille!

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.