

DUPLI-COLOR WOOD PRIMER

Tekniset tiedot



Täydellinen puupinnoille kehitetty pohjamaali, joka varmistaa tasaisen ja kiiltävän maalipinnan. Sulkee kaikenlaiset avojuokoiset puupinnat. DUPLI COLOR -PUUPOHJAMAALI muodostaa pohjan synteettisellä DUPLI COLOR-, nitroyhdiste- tai akryylimaalilla levitettävälle pintakerrokselle.

Järjestysnumero: 467493

Laatu & ominaisuudet

Korkealuokkainen nitro-combilaatu
Erityisen hyvä täyttökapasiteetti
Erittäin hyvä virtaus, tasainen pinta
Nopeasti kuivuva
Edistää pintakerroksen parasta kiinnittymistä alempaan kerrokseen
Optimoi pintakerroksen kiillon
Varmistaa pintakerroksen taloudellisen levityksen
Sisä- ja ulkokäyttöön

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Nitrokombihartsit
Värin nimi: Harmaa
Kiiltoaste: matto GU
Tehokkuus: 400 ML – 0.8 m²
Kuiva kosketus: 30 min
Päällystettävä: 2 - 4 h
Surfaces: wood surfaces
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Flash point: n.a.
Varastointistabiilisuus: 10 y
Sisältö: 400 ML

Kuinka käyttää

Hio ja puhdista maalattavat pinnat.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
Ravista tölkkiä kaksi minuuttia.
Testaa suihkeen väriä ja yhteensopivuutta piiloon jäävän kohtaan.
Pieniä lommoja ja juokoisia kohtia voidaan tasoittaa suihkuttamalla ohuita kerroksia ja hiomalla toistuvasti.
Suihkutusetäisyys n. 25 cm
Kuivumisen jälkeen (n. 2-4 tuntia), hio hiekkapaperilla (karkeus 600) ja puhdista pinta.
Levitä sen jälkeen pintakerros.
Päällystettävissä synteettisillä, nitroyhdiste- tai akryylilakoilla.
Älä suihkuta synteettisten lakkojen päälle!

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.