

## DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

## Tekniset tiedot



Nopeasti kuivuva sementtiefekti. Sopii levitettäväksi kaikenlaisille pinnoille. Kerroksen paksuuden mukaan on mahdollista saavuttaa erilaisia kuivumismuotoja, kuten aito sementti. Sumuttamalla viimeiseksi hienojakeista sumua pintaan voidaan jopa saada mineraalin tuntu. Ulkona on suositeltavaa käyttää himmeää kirkaslakkaa.

**Järjestysnumero:** 521621, 521638

### Laatu & ominaisuudet

Polystyreeninkestävä akryylilakka erityisellä liuottimella  
 Erittäin hyvä peittävyys  
 Erinomainen tarttuvuus moniin materiaaleihin, esim. polystyreeniin, metalliin, puuhun, lasiin, keramiikkaan, asbestisementtiin, betoniin, kiviin, paperiin, pahviin, päällystettävissä olevaan kovamuoviin, kukkiin jne.  
 Hyvä virtaus, tasainen pinta  
 Kuivuu nopeasti ja tasaisesti  
 Sopii sisä- ja ulkokohteiden maalaamiseen ja korjaamiseen  
 Kestää pyyhkimistä  
 Sään- ja valonkestävä, UV-säteilyä kestävä  
 Naarmun-, kolhun- ja iskunkestävä

### Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Akrylaattikopolymeerit  
 Värin nimi:  
 ◦ assuan vaaleanharmaa  
 ◦ hoover tummanharmaa  
 Kiiltoaste: matto GU  
 Tehokkuus: 400 ML – 1 m<sup>2</sup>  
 Kuiva kosketus: 30 min  
 Kuiva pöly: 10 min  
 Täysin kuiva: 24 h  
 Surfaces: polystyrene, metal, wood, glass, ceramics, eternite, concrete, stone, paper, cardboard, coatable hard plastics, flowers.  
 Pienin käyttölämpötila: 10 °C  
 Suurin käyttölämpötila: 25 °C  
 Flash point: n.a.  
 Temperature Resistance: 80 °C  
 Varastointistabiilisuus: 10 y  
 Sisältö: 400 ML

### Kuinka käyttää

Poista ruoste ja lika.  
Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.  
Mahdolliset vanhat maalikerrokset ja sileät pinnat täytyy hioa karkeiksi hienolla hiekkapaperilla.  
Peitä maalaamatta jätettävät alueet teippaamalla.  
Ravista tölkkiä kolme minuuttia ennen käyttöä.  
Testaa suihketta piiloon jäävän kohtaan.  
Suihkuta noin 25 cm:n etäisyydeltä useita ohuita kerroksia.  
Älä ruiskuta synteettisellä hartsilakalla maalatuille pinnoille!

### Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

### Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

### Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

**Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025** – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.