

DUPLI-COLOR WINDOW COLOR

Tekniset tiedot



Nopeasti kuivuva ja erittäin hyvin peittävä akryylilakka ovien, karmien ja jalkalistojen paikkaukseen. Puun, metallin ja muovin käsittelyyn.

Järjestysnumero: 193110

Laatu & ominaisuudet

vastaa värisävyä NCS S 0502-Y
Erinomainen peittävyys
Kuivuu nopeasti
Säänkestävä
Sisä- ja ulkokäyttöön

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Akryylihartsi
Värin nimi: S 0502-y Valkoinen
Kiiltoaste: puolikiiltävä GU
Tehokkuus: 400 ML – 1,25 - 1,75 m²
Kuiva pöly: 10 min
Täysin kuiva: 1 h
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Flash point: n.a.
Temperature Resistance: 110 °C
Varastointistabiiliisuus: 10 y
Sisältö: 400 ML

Kuinka käyttää

Lue pakkauksen ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja toimi niiden mukaisesti.
Poista irtoava vanha lakka sekä ruoste ja hio pintaa hieman. Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
Aerosolin tulee olla huoneenlämpöinen. Paras käsittelylämpötila 10–25 °C.
Ravista aerosolia ennen käyttöä kahden minuutin ajan ja tee testisuihkutus.
Suojaa ympäristö ruiskutussumulta.
Etäisyys käsiteltävään pintaan noin 25–30 cm.
Levitä lakka useissa ohuissa kerroksissa. Ravista aerosolia uudelleen ennen seuraavan kerroksen levittämistä.
Puhdista venttiili käytön jälkeen (käännä aerosoli ylösalaisin ja paina suutinta noin viisi sekuntia).
Kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakkakerroksen paksuudesta.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 7. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.