

DUPLI-COLOR RUST EFFECT

Tekniset tiedot



Erityisen karkearakenteinen ja ruosteelta näyttävä efektispray. Levittämällä valikoiduille alueille oranssia tai mustaa välimaalaa saadaan luotua erittäin yksilöllisiä efektejä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Tee-se-itse-, koriste- ja käsityötarpeisiin. Sopii metallille, puulle, lasille, kivelle, keramiikalle, pahville ja monille päällystettävissä oleville muoveille.

Järjestysnumero: 383588, 434099

Laatu & ominaisuudet

Laadukas erikoismaali
Erityinen karkea koostumus
Erittäin hyvä peittävyys
Erinomainen tarttuvuus
Nopeasti kuivuva
Erinomainen värin pysyvyys: kestää säätä, valoa ja UV-säteitä
Helppo maalata uudelleen

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Erikoisharts
Värin nimi: ruskea
Kiiltoaste: puolikiiltävä GU
Tehokkuus:
◦ 400 ML – 1.5 m²
◦ 150 ML – 0.5 - 0.6 m²
Kuiva kosketus: 50 min
Päällystettävä: 3 h
Surfaces: metal, wood, glass, stone, ceramics, carton and many coatable plastics
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Flash point: n.a.
Varastointistabiilisuus: 10 y
Sisältö:
◦ 400 ML
◦ 150 ML

Kuinka käyttää

Poista irtoavat vanhat maalit ja ruoste tarkkaan. Hio ja poista pöly.
 Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
 Levitä tarvittaessa pohjamaalia, esim. DUPLI-COLOR-yleispohjamaalia. Valmistele pinnoitettavat kovamuovit DUPLI-COLOR-muovipohjamaalilla. Pohjustamalla rajattuja alueita oranssilla tai mustalla maalilla voidaan luoda yksilöllisiä efektejä.
 Peitä alueet, joita ei saa maalata.
 Ravista tölkkiä 2–3 minuuttia ennen käyttöä.
 Testaa suihkeen värin vastaavuutta ja yhteensopivuutta piiloon jäävän kohtaan.
 Suihkuta useita ohuita kerroksia kahden minuutin välein.
 Suihkutusetäisyys n. 25 cm
 Parhaat tulokset saavutetaan noin 20 °C:n lämpötilassa. Älä ruiskuta synteettisten maalien päälle.
 Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
 Levitä tarvittaessa pohjustusainetta, esim. DUPLI-COLOR-yleispohjamaalia. Valmistele pinnoitettavat kovamuovit DUPLI-COLOR-muovipohjamaalilla.
 Pohjustamalla rajattuja alueita oranssilla tai mustalla maalilla voidaan luoda yksilöllisiä efektejä.
 Peitä alueet, joita ei saa maalata.
 Ravista tölkkiä 2–3 minuuttia ennen käyttöä.
 Testaa suihkeen värin vastaavuutta ja yhteensopivuutta piiloon jäävän kohtaan.
 Suihkuta useita ohuita kerroksia kahden minuutin välein.
 Suihkutusetäisyys n. 25 cm
 Parhaat tulokset saadaan noin 20 °C:n lämpötilassa.
 Älä käytä synteettisten maalien päällä.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.