

DUPLI-COLOR STRUCTURE SPRAY

Tekniset tiedot



DUPLI-COLOR -rakennesuihke luo yksilöllisen, rappausta muistuttavan pintarakenteen. Kyseessä on ainutlaatuinen vesipohjainen polyuretaanidispersio, joka soveltuu teksturoidun kipsin korjaamiseen ja muokkaamiseen. Sitä voidaan käyttää sekalaisiin pintoihin, kuten betoniin, kipsilevyihin, puuhun jne. Päälle voidaan levittää kaikkia dispersiomaaleja.

Järjestysnumero: 478031

Laatu & ominaisuudet

Kirkas valkoinen väri
Helppo levittää
Hyvä peittävyys
Kuivuu nopeasti
Erinomainen tarttuvuus
Maalattavissa uudelleen tavallisilla seinämaaleilla
Sisätiläkäyttöön

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Polyuretaanidispersio
Värin nimi: Valkoinen
Tehokkuus: 500 ML – 1 m²
Päällystettävä: 2 h
Surfaces: concrete, gypsum plasterboard, sheetrock, wood etc.
Flash point: n.a.
Varastointistabiilisuus: 2 y
Sisältö: 500 ML

Kuinka käyttää

Jos pinnassa on vesitahroja, savua tai likaa, kannattaa levittää ensin estävää DUPLI-COLOR-pohjamaalia. Pinnan on oltava puhdas, kuiva, rasvaton ja vahaton sekä hiottu. Ravista tölkkiä voimakkaasti kolmen minuutin ajan ja testaa suihketta pahville tai puulevyille. Suihkutusta syysyys n. 25–30 cm. Suihkuta pyöriin tasaisin liikkein. Anna kuivua. Rakenteesta saa paksumman suihkuttamalla uudelleen ja antamalla tahran kuivua. Käännä tölkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta useita sekunteja venttiiliin puhdistamiseksi.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosolihjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.