

DUPLI-COLOR ZINC SPRAY

Tekniset tiedot



Ihanteellinen kylmäsinkitys luotettavaksi ruostesuojaksi kaikille paljaille metalleille ja hitsausseamille. Voidaan pohjustaa ja maalata. Lämmönkestävä 600 °C:seen asti. Sinkkipitoisuuden puhtausaste on yli 90 %. Erinomainen korroosiosuoja kaikille rautametalleille, kuten autojen korit, pakojärjestelmät, portit, koneet, metallikotelot, helat, aidat jne. Soveltuu erityisesti hitsausseamien suojaukseen ja korroosiolle erityisen alttiiden metallien suojaukseen.

Järjestysnumero: 191435

Laatu & ominaisuudet

Korkealuokkainen sinkkipinnoite, jossa sinkin osuus kuivassa kalvossa on yli 90 %. Katodinen korroosiosuojaus kaikille alustoille. Kestää korkeimpia korroosiovaatimuksia. Korkean lämpötilan kestävä jopa 600 °C:seen asti. Soveltuu erityisesti saumojen hitsaukseen. Ihanteellinen kaikille metalleille ulkotiloissa, jotka ovat alttiita ruostumiselle.

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: 1K-epoksihartsit
Värin nimi: Hopea
Kiiltoaste: matto GU
Tehokkuus: 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
Kuiva kosketus: 20 min
Kuiva pöly: 10 min
Täysin kuiva: 8 - 12 h
Surfaces: car bodies, exhaust systems, gates, machines, metal housings, metal fittings, fences etc.
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Flash point: n.a.
Varastointistabiilisuus: 10 y
Sisältö: 400 ML

Kuinka käyttää

Metallialustan on oltava paljas ja rasvaton.
Suuren ominaispainon vuoksi sinkkisuihketta on ravistettava vähintään 2 minuuttia sen jälkeen, kun pallot ovat kuuluneet, jotta suihkuventtiili ei tukkeudu.
Testisuihkuta näkymättömään kohtaan.
Levitä useita peittäviä kerroksia.
Suihkuta noin 25-30 cm:n etäisyydeltä.
"Kuivumisen jälkeen (noin 24 tuntia) levitetään pohjamaali ja pintamaali. Kuumuudelle alttiisiin kohteisiin levitä vain ohuita kerroksia ja tarvittaessa pinnoita uudelleen lämpötilan kestäville maaleilla (koepinnoite)."

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.