

## DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK

## Tekniset tiedot



DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK on liituefektisuihke koristeluun. Se luo täyshimmeän pinnan. Koristelun, sisustuksen, muotoilun, restauroinnin tai sisustustarvikkeiden alalla kauniimpi asuminen on itse asiassa yhteydessä kuluneeseen shabby chic -tyyliisuuntaan. Oli kyse sitten lasikoista, piirongeista, kuvakehyksistä, pöydistä, koriste-esineistä, matkakirstuista tai arkuista, ne kaikki on viimeistelty näyttämään yksilöllisen vanhoilta tai käytetyiltä.

**Järjestysnumero:** 466007, 466090, 466106, 466113, 466120, 466137, 466144, 466007-DG, 466007-DW, 466090-DG, 466090-DW, 466106-DG, 466106-DW, 466113-DG, 466113-DW, 466120-DG, 466120-DW, 466137-DG, 466137-DW, 466144-DG, 466144-DW

### Laatu & ominaisuudet

Ympäristöystävällinen vähäisellä liuotinmäärällä  
Vähemmän ruiskutussumua, joten miellyttävä käyttää jopa sisätiloissa  
Ei ainoastaan sisätiloihin, vaan soveltuu myös ulkokäyttökohteisiin  
Sopii polystyreenille  
Suihkutuksen aikana tehdyt virheet voidaan korjata 10 minuutin kuluessa levittämisestä. Tämän ajan kuluessa "avoin" maalikerros voidaan pestä pois vedellä ja saippualla.  
Älä suihkuta synteettisten maalien päälle.

### Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Vesipohjainen akryylihartsi  
Värin nimi:  

- Valkoinen
- sahara beigen värinen
- vaaleanpunainen
- mojave vihreä
- karakum ruskea

Kiiltoaste: matto GU  
Tehokkuus: 400 ML – 1.0 - 1.4 m<sup>2</sup>  
Kuiva kosketus: 20 min  
Kuiva pöly: 10 min  
Täysin kuiva: 12 h  
Päällystettävä: 10 min  
Surfaces: vitrines, chests, pictures frames, tables, decorative objects, suitcases or caskets  
Pienin käyttölämpötila: 10 °C  
Suurin käyttölämpötila: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Varastointistabiilisuus: 4 y  
Sisältö: 400 ML

**Kuinka käyttää**

Pinnan on oltava puhdas, täysin rasvaton ja kuiva.  
Poista irralliset osat.  
Vaikka ruiskutussumun muodostuminen onkin vähäistä, ympäröivän alueen suojaamista suositellaan.  
Poista tai hio vanhat maalikerrokset tarvittaessa.  
Ravista tölkkiä noin kolme minuuttia.  
Testaa suihketta piiloon jäävän kohtaan.  
Ihanteellinen suihkutusetäisyys on n. 25 cm.  
Suihkuta useita ohuita kerroksia kahden minuutin välein.  
Käännä suihkutuksen jälkeen purkki ylösalaisin ja paina ruiskutuspäätä venttiiliin tyhjentämiseksi.

**Ympäristöystävällinen**

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

**Hävittäminen**

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

**Merkintä/merkintä**

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

**Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025** – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.