

DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER

Tekniset tiedot



DUPLI-COLOR-MUOVIPOHJAMAALI on täydellinen pohjamaali muoviosien maalaamiseen. Sopii puutarhahuonekaluille tai muihin kovamuovista valmistetuille maalattavissa oleville esineille. Voidaan käyttää seuraaville kovamuovityypeille: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GRP, kova PVC. Tämän jälkeen voidaan maalata synteettisellä DUPLI-COLOR-hartsilla tai nitroyhdiste- tai akryylimaalaisuihkeella.

Järjestysnumero: 557163, 319686

Laatu & ominaisuudet

Liutinpohjainen tuote, jossa erityisiä adheesiota edistäviä lisäaineita
Nopeasti kuivuva
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
Kestää hyvin ulkoisia vaikutuksia
Hyvä virtaus, tasainen pinta

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Erikoisharts
Värin nimi: Läpinäkyvä
Tehokkuus:
◦ 400 ML – 5 - 6 m²
◦ 150 ML – 1.8 - 2.3 m²
Päällystettävä: 15 min
Surfaces: coatable hard plastics (garden furniture)
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Flash point: n.a.
Varastointistabiilisuus: 10 y
Sisältö:
◦ 400 ML
◦ 150 ML

Kuinka käyttää

Puhdista pinta liasta, rasvasta ja silikonista.
Hio hiekkapaperilla, jonka karheus 600.
Poista abrasiivinen pöly.
Ravista tölkkiä kolme minuuttia ennen käyttöä.
Levitä enintään kaksi ohutta kerrosta.
Suihkutusetäisyys n. 25 cm
Kuivumisen jälkeen (n. 15 minuuttia) pinnoitettavissa akryyli-, synteettisillä tai nitroyhdistelakoilla.
Testaa suihketta pilaan jäävän kohtaan.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.