

DUPLI-COLOR AQUA ECO+ CLEAR COAT

Tekniset tiedot



Ympäristöystävällinen polyuretaanidispersioon perustuva suihkemaali – yli 95 % liuottimista on korvattu vedellä. Vuoden 2021 himmeäpintaiset trendivärit sekä klassiset RAL-värit uudessa, nopeasti kuivuvassa ja hajuttomassa koostumuksessa. Sopii jopa ulkokohteisiin. Lähes kaikille pinnoille, jotka on valmistettu koripunoksesta, puusta, pahvista, metallista, alumiinista, ruostumattomasta teräksestä, kankaasta, maalattavissa olevista kovamuoveista, lasista, keramiikasta jne. – pohjamaalia ei tarvita! Sopii jopa polystyreenille.

Järjestysnumero: 252426, 252433, 476587, 476617

Laatu & ominaisuudet

Vegaaninen ja korkealaatuinen polyuretaanidispersioon perustuva vesipohjainen maali
 Kuivuu erittäin nopeasti
 Liuospitoisuus alle 5 %
 Erittäin hyvä tarttuvuus lähes kaikille pinnoille ilman erikoispohjamaalia (myös alumiini tai ruostumaton teräs ovat mahdollisia). Levitä kovamuoveille ensin DUPLI COLOR PLASTIC PRIMER -pohjamaalia.
 Sopii polystyreenille
 Erittäin kestävä Sopii myös ulkokäyttöön
 Valonkestävä
 Vähemmän ruiskutussumua, joten miellyttävä käyttää myös sisätiloissa Ei liuottimen hajua
 Saatavana trendikkäissä himmeissä sävyissä sekä klassisissa kiiltävissä väreissä
 Kulutusta kestävät ja lujatekoiset pinnat
 Soveltuu lelujen maalaamiseen standardin DIN EN 71-3 mukaisesti.
 Itsepuhdistuva venttiili

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Vesipohjainen polyuretaaniharts
 Värin nimi: Läpinäkyvä
 Haista: Neutraali
 Kiiltoaste:
 ◦ kiilto, 75
 ◦ matto, 10 ±2
 Tehokkuus: 350 ML – 1.0 - 2.0 m²
 Kuiva pöly: 30 min
 Kuiva kosketus: 60 min
 Täysin kuiva: 12 h
 Päällystettävä: 12 h
 Surfaces: wickerware, wood, carton, metal, fabric, paintable hardplastics, glass, ceramics, polystyrene
 Pienin käyttölämpötila: 15 °C
 Suurin käyttölämpötila: 25 °C
 Flash point: n.a.
 Varastointistabiiliisuus: 4 y
 Sisältö:
 ◦ 350 ML
 ◦ 150 ML

Kuinka käyttää

Pinnan on oltava puhdas, täysin rasvaton ja kuiva. Poista irralliset osat.

Vaikka ruiskutussumun muodostuminen onkin vähäistä, ympäröivän alueen suojaamista suositellaan. Levitä absorboiville pinnoille ensin AQUA ECO+ -pohjamaalia. Anna kuivua (vähintään tunnin verran). Levitä kovamuoveille ensin muovipohjamaalilla.

Ravista tölkkiä kaksi minuuttia. Tee koesuihkutus. HUOMIO! Ihanteellinen etäisyys on noin 30–40 cm. Suihkuta useita ohuita kerroksia kahden minuutin välein.

AQUA-suihkemaalìa ei tulisi levittää alle 15 °C:n lämpötiloissa, sillä se saattaa pidentää kuivumisaikaa.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 11. heinäkuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.