

DUPLI-COLOR GLITTER SPRAY

Tekniset tiedot



Erityinen kimallemaalaus kaikenlaisille pinnoille, esim. lasille, keramiikalle, kivelle, metalleille ja kaikille pinnoille, jotka on maalattu akryyli- tai nitro-combilakalla. Myös puulle (esivalmistettu tai maalattu); rajoitettu sopivuus pahville, paperille ja päällystettäville muoveille. Värillisille pinnoille levitettävät hopeakimallehiukkaset. Värilliset täyssävyt maalausten peittämiseen. Saavuttamasi vaikutus riippuu suuresti pinnan väristä ja laadusta.

Järjestysnumero: 685040, 684463, 669644, 685057, 684418, 332609, 669255, 685071, 684470, 669187, 685095, 684517, 669217, 685101, 684524, 669200, 685118, 684500, 669248, 685125, 684494, 669224, 338663

Laatu & ominaisuudet

Korkealuokkainen nitro-combilaatu
Erinomainen tarttuvuus
Hyvä virtaus, tasainen pinta
Kestää pyyhkimistä
Sopii sisä- ja ulkotilojen esineiden lakkaukseen
Sään- ja valonkestävä, UV-säteilynkestävä
Naarmuuntumaton ja iskunkestävä

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Nitrokombiharts

Värin nimi:

- kulta
- hopea läpinäkyvä
- purppura

Haista: Ominainen

Tehokkuus:

- 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
- 200 ML – 1.0 - 1.5 m²
- 150 ML – 1.0 - 1.5 m²
- 400 ML – 1.0 - 1.5 m²

Kuiva pöly: 10 min

Kuiva kosketus: 60 min

Täysin kuiva: 24 h

Päällystettävä: 10 min

Surfaces: glass, ceramics, stone, metals and all surfaces, which acrylic or nitro-combi lacquers, wood, limited suitable on carton, paper and coatable plastics

Pienin käyttölämpötila: 10 °C

Suurin käyttölämpötila: 25 °C

Flash point: n.a.

Varastointistabiilisuus: 10 y

Sisältö:

- 400 ML
- 200 ML
- 150 ML

Kuinka käyttää

Poista vanhan maalin ja ruosteen hiutaleet.
 Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
 Peitä maalaamatta jätettävät alueet teippaamalla.
 Valmistele tarvittaessa DUPLI-COLOR Primer -pohjamaalilla. Tehostaaksesi peitekerrosta pohjusta ensin Diamond Effect Gold valkoisella Effect Primer -pohjustusaineella ja muut peittävät värit mustalla Effect Primer -pohjustusaineella.
 Ravista tölkkiä kolme minuuttia ennen käyttöä.
 Testaa suihketta piiloon jäävän kohtaan.
 Suihkuta kahden minuutin välein useita ohuita kerroksia noin 25 cm:n etäisyydeltä.
 Älä ruiskuta synteettisellä hartsilakalla maalatuille pinnoille!
 Timanttivaikutus riippuu vahvasti maan väristä. Hopeanvärinen läpikuultava tuote sopii parhaiten maalatuille tai värillisille esineille. Saman vaikutuksen saavutat merihenkisillä, kultaisilla tai sinimustilla päällystuotteilla maalaamattomissa esineissä.
 Kestävän vastuksen saavuttamiseksi suosittelemme levittämään suojaavan kerroksen DUPLI-COLOR Zapon Spraytä.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 10. heinäkuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.