

DUPLI-COLOR NEXT CLEAR COAT

Tekniset tiedot



Innovatiivinen helposti levitettävä ja käytössä erittäin luotettava suihkemaali, joka takaa erinomaisen suihkutustuloksen: Voidaan levittää sekä synteettisten lakkojen (alkydilakat) että akryylilakkojen päälle! Neutraalin hajun ansiosta tuote voidaan suihkuttaa ulkona ja antaa sen kuivua sisällä. Erittäin kätevä suihkemaali helpon levityksen sekä erittäin hyvän peittävyuden ja tarttuvuuden ansiosta. Useita käyttömahdollisuuksia koristelussa, tee-se-itse-töissä sekä käsityöissä, ja tuote soveltuu jopa taitelijoille.

Järjestysnumero: 480416, 480812

Laatu & ominaisuudet

Neutraali haju
Helppo levittää ja sopii yhteen muiden maalien kanssa (akryyli- tai alkydipinnoite, aikaisintaan yhden viikon kuivumisajan jälkeen alkydimaalauksesta)
Tarttuu monille pinnoille erinomaisesti ilman pohjamaalia.
Sopii jopa maalattaessa suoraan styroksille tai maalattavissa oleville kovamuoveille
Pehmeä suihke ja erittäin hyvä virtaus
Kuivuu nopeasti
Erinomainen peittävyys
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Joustava pintamaali
Naarmuuntumaton
Käytetyt liuottimet ovat biohajoavia

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Polyesteriharts
Värin nimi: Läpinäkyvä
Kiiltoaste:
◦ kiilto GU
◦ satiinimatto GU
Tehokkuus: 400 ML – 2 m²
Kuiva pöly: 10-20 min
Täysin kuiva: 24 h
Päällystettävä: 2 h
Surfaces: Lasit;Muovi;Styroksi;Kivi;Puu;Metalli;
Tekstiilit;Yleismaailmallinen
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Flash point: n.a.
Varastointistabiilisuus: 10 y
Sisältö: 400 ML

Kuinka käyttää

Pinnan on oltava puhdas, täysin rasvaton ja kuiva. Poista irralliset osat.
Vaikka ruiskutussumun muodostuminen onkin vähäistä, ympäröivän alueen suojaamista suositellaan.
Alkydimaalauksen päälle tehtävä maalaus NEXT-lakalla tulisi tehdä aikaisintaan viikon kuluttua kuivumisesta.
Ravista tölkkiä kolme minuuttia. Tee koesuihkutus.
Ihanteellinen etäisyys on n. 25 cm.
Suihkuta useita ohuita kerroksia 2–4 minuutin välein. Ravista tölkkiä ennen seuraavan kerroksen levittämistä.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.