

## DUPLI-COLOR ISOLATING PRIMER

## Tekniset tiedot



Eristävä pohjamaali maalaus- ja uudelleen käsittelytyöihin sisä- ja ulkotiloissa. Estää esim. veden reunojen, rasva-, noki- ja nikotiinitahrojen tai öljyisten tai vesipitoisten materiaalien näkymistä läpi ongelmakohdissa ennen pintakerrosten levittämistä.

Soveltuu erinomaisesti myös pohjamaaliksi kaikille imeville pohjakerroksille, pohjakerroksille ennen tapettien vaihtamista, suojakerrokseksi ulkona betonille, kipsille ja seinille voimakkaita sääilmiöitä, kuten voimakasta sadetta jne. vastaan.

**Järjestysnumero:** 657092

### Laatu & ominaisuudet

Vinyylhartsipohjainen erityissideaine  
Erittäin hyvä peittävyys  
Hyvä virtaus, tasainen pinta  
Nopeasti kuivuva  
Kestää ympäristön vaikutuksia erittäin hyvin  
Kestää kellastumista  
Voidaan pinnoittaa kaikilla nykyisillä lakoilla ja dispersioilla

### Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Erikoisharts  
Värin nimi: Valkoinen  
Haista: Ominainen  
Kiiltoaste: matto, 10 ±2  
Tehokkuus: 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>  
Päällystettävä: 15 min  
Surfaces: painting and reconditioning work in the interior and external area  
Pienin käyttölämpötila: 10 °C  
Suurin käyttölämpötila: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Varastointistabiilisuus: 10 y  
Sisältö: 400 ML

### Kuinka käyttää

Poista vaikea lika ja irtonaiset osat.  
Pinnan on oltava kuiva.  
Ravista tölkkiä kolme minuuttia ennen käyttöä.  
Suihkuta noin 25 cm:n etäisyydeltä useita ohuita kerroksia.  
Voidaan pinnoittaa kaikilla nykyisillä lakoilla ja dispersioilla.

### Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

### Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

### Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

**Julkaisupäivä: 10. heinäkuu 2025** – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.