

DUPLI-COLOR ISOLATING PRIMER

Tekniset tiedot



Eristävä pohjamaali maalaus- ja uudelleen käsittelytyöihin sisä- ja ulkotiloissa. Estää esim. veden reunojen, rasva-, noki- ja nikotiinitahrojen tai öljyisten tai vesipitoisten materiaalien näkymistä läpi ongelmakohdissa ennen pintakerrosten levittämistä.

Soveltuu erinomaisesti myös pohjamaaliksi kaikille imeville pohjakerroksille, pohjakerroksille ennen tapettien vaihtamista, suojakerrokseksi ulkona betonille, kipsille ja seinille voimakkaita sääilmiöitä, kuten voimakasta sadetta jne. vastaan.

Järjestysnumero: 657092

Laatu & ominaisuudet

Vinyylihartsipohjainen erityissideaine
Erittäin hyvä peittävyys
Hyvä virtaus, tasainen pinta
Nopeasti kuivuva
Kestää ympäristön vaikutuksia erittäin hyvin
Kestää kellastumista
Voidaan pinnoittaa kaikilla nykyisillä lakoilla ja dispersioilla

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Erikoisharts
Värin nimi: Valkoinen
Kiiltoaste: matto
Tehokkuus: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
Päällystettävä: 15 min
Surfaces: painting and reconditioning work in the interior and external area
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Flash point: n.a.
Varastointistabiilisuus: 10 y
Sisältö: 400 ML

Kuinka käyttää

Poista vaikea lika ja irtonaiset osat.
Pinnan on oltava kuiva.
Ravista tölkkiä kolme minuuttia ennen käyttöä.
Suihkuta noin 25 cm:n etäisyydeltä useita ohuita kerroksia.
Voidaan pinnoittaa kaikilla nykyisillä lakoilla ja dispersioilla.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 7. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.